

Kolano tłoczone wyczystne BPKCL/BPKC 90°

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

BPKCL – kolano z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BPKC – kolano bez uszczelki

Odgałęzienie ($\varnothing d_3$) jest przeznaczone do montowania zaślepek (CPHF), tak aby można było skontrolować bądź wyczyścić wnętrze przewodu.


Rozwiązanie tego typu zapewnia mniejsze straty ciśnienia niż konwencjonalne trójniki.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **BPKCL- aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____
 $\varnothing d_2$ _____

Wymiary



$$r_m \approx 1 \times d_1$$

$\varnothing d_1$ nom [mm]	$\varnothing d_3$ nom [mm]	L [mm]	H [mm]	waga [kg]
100	100	100	78	0,4
125	100	125	78	0,6
125	125	125	90	0,7
140	125	135	90	0,8
150	125	150	90	0,9
160	125	160	90	1,0
160	160	160	108	1,0
180	160	180	108	1,2
200	160	200	108	1,4
200	200	200	128	1,4
250	200	250	128	2,2
250	250	250	148	2,3
315	250	315	148	3,3
315	315	315	180	3,3

Dane techniczne

