

Czerpnie dachowe

CD-C1

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

Czerpnia dachowa typ C1 wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połączeniem mufowym lub nypłowym, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Czerpnia wyposażona jest w siatkę ocynkowaną o wymiarach oczek 12x12 mm zabezpieczającą wlot przed ptakami.


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CD-C1 - aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d$ _____
 montaż* _____

* NS - połączenie nypłowe bez uszczelki

Wymiary



$\varnothing d$ nom [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	h [mm]	waga [kg]
100	190	300	60	0,90
125	225	335	75	1,20
140	250	335	75	1,30
150	270	360	80	1,50
160	290	385	95	1,60
200	360	465	120	2,20
250	450	505	150	2,70
315	570	565	190	4,40
355	640	620	220	5,20
400	720	660	240	6,70
450	810	700	270	9,00
500	900	730	300	11,30
630	1140	870	380	17,40
710	1300	1080	440	24,20
800	1400	1170	480	28,00
900	1480	1260	500	33,50